

作業名	安全作業のポイント	安全保護具
作業一般	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 常に健康の維持管理に努めること</li> <li>2 安全第一に考え、安全・適正就業に心掛けること</li> <li>3 服装・履物は、作業に適したものを着用すること                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 作業服は、袖口の締まったものを着用すること</li> <li>(2) 作業靴は、履き慣れたもので、滑りにくいものを使用すること（地下足袋、安全靴等）</li> <li>(3) 保護帽は、必ず着用すること</li> </ol> </li> <li>4 軽い準備体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること</li> <li>5 作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること</li> <li>6 作業環境は、常に整理整頓に心掛けること</li> <li>7 重量物の運搬は、慎重に行うこと</li> <li>8 道具類の使用は、正しい使用法によること</li> <li>9 作業は基本的に複数人によることとし、共同作業では、合図・連絡を正確に行うこと</li> <li>10 仕事場への行き帰りは、交通事故に気を付けること</li> </ol>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 手袋等
脚立等使用作業	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 脚立等は、丈夫な構造のものを使用すること</li> <li>2 脚立等には、開き止めがついていること</li> <li>3 脚立等の設置は、脚立等の脚と水平面の角度が75度以下になるよう立てること</li> <li>4 脚立等は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ、開き止めを確実に掛けること。地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷いて安全を確保すること</li> <li>5 脚立等上での作業は、二等辺三角形外に体の重心が出ない範囲で行うこととし、無理な姿勢で作業をしないこと</li> <li>6 脚立等を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。また、飛び降りないこと</li> <li>7 作業中の脚立等周辺には、ハサミ、刃物類は放置しないこと</li> <li>8 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと</li> <li>9 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと</li> </ol>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 手袋 安全帯等
梯子使用作業	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 梯子は、幅30センチ以上の丈夫なものを使用すること</li> <li>2 梯子は、滑り止めのあるものを使用すること。滑り止めのない場合には、梯子の上方をしぼるか、他の作業者に脚部を押さえてもらうこと</li> <li>3 梯子は、地面との角度が75度以上になるようにかけることとし梯子の上部は60センチくらい上方に出るようにすること</li> <li>4 梯子を昇降する際は、手に道具を持たないこと。また、飛び降りないこと</li> <li>5 梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと</li> <li>6 通路での作業は、標識を設けること</li> <li>7 樹木に梯子を立てかける際は、樹木の腐朽・弱枝や地盤の沈下等を確認すること</li> </ol>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 手袋 安全帯等

	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと</li> <li>9 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと</li> </ul>	
足場台使用の作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 足場台は、丈夫なもので手すりがあるものを使用すること</li> <li>2 足場台では、無理な姿勢で作業をしないこと</li> </ul>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 安全帯等
樹上での作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 地上より2メートル以上の樹上で作業する場合は、保護帽（あごひもを必ず結ぶ）はもちろん、安全帯を着用すること</li> <li>2 枝の折れやすい樹種、滑りやすい樹皮をもつ樹種での作業は、慎重に行うこと</li> <li>3 枝につかまったり体重を掛けたりするときは、安全を確認し、枯れ枝等に注意すること</li> <li>4 樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと</li> <li>5 剪定作業中は、樹下で作業をしないこと</li> <li>6 直径10センチ以上の枝を切る場合には、上部からロープを掛け、下から上へ、幹から10センチくらいの所を枝直径の3分の1ほどノコギリでひき目を入れ、ひき目より先端に向かって5センチの所を切り落とす。その後、残部を平らに切り落とすこと。なお、電線等に十分注意すること</li> </ul>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 安全帯等
刈込み作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 共同で、刈込み作業を行う場合は、刈込みバサミ、ヘッジトリマの刃先に十分注意すること。また、互いに接近しないようにし、向かい合う場所で作業を行わないこと</li> <li>2 使用休止中の刈込みバサミは、立て掛けたり、刃先を上向きにしないこと。邪魔にならない所がかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと</li> </ul>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 保護眼鏡 防塵マスク等
運搬作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 運搬は、限界を見極め、正しい姿勢で行い、特に腰部を痛めないよう慎重に行うこと</li> <li>2 運搬経路の障害物は、取り除き、足場の安全を確保すること</li> <li>3 トラックでの道具等の積み下ろしは、荷くずれがおきないように注意して行うこと。また、荷台の作業では、保護帽を着用すること</li> </ul>	保護帽 作業服 滑り止め 地下足袋 手袋等